

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN AUST-VISION1

Áp dụng từ 14.06.2016

I Quy cách sản phẩm		
1	Kích thước phù bì tối đa	S12m2 = H3.0m x W4m
2	Vị trí lò cuốn	Trong
3	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 200m, Max: 400mm
4	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm
5	Tem cửa	Tem OVERHEAD
6	In chữ điện tử	Hang nhập khâu không in chữ trên thân cửa
7	Bao gói	Bao kín bằng hộp carton
II Thân cửa		
1	Vật liệu thân cửa	Tâm cửa bằng thép hai lớp, giữa co xốp
2	Độ dày tấm	Kích thước tâm 360-550mm, dày 40mm
3	Bề mặt	Cạn vân nổi
4	Màu sắc cơ bản	#1 (màu trắng), #8.1 (mặt ngoài vân gỗ, mặt trong màu trắng)
5	Trục	Ø27mm, mạ kẽm
6	Pully	Nhôm hợp kim
7	Lò xo trợ lực	Kiểu thẳng đầu
8	Gioăng giảm chấn	Bằng nhựa PVC
9	Thanh đáy	Đồng bộ theo cửa
III Ray, giá		
1	Ray dẫn hướng	Đồng bộ theo cửa
2	Giá đỡ trục cuốn	
IV Bộ tài		
1	Chung loại	AH-565 (loại DC kiểu trượt trần)
2	Tay điều khiển	DK1 nắp trượt
3	Nút bấm âm tường	AT1 không dây
4	Hộp điều khiển	Đồng bộ theo cửa
5	Dây rút ly hợp	
6	Bộ gói đỡ	
V Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Lưu điện (UPS)	UPS P1000

*** GHI CHÚ:**

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLDH Công ty Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.
- Đặt hàng theo bản vẽ và mẫu đi kèm với tiêu chuẩn này

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR